

EG2183Q 芯片数据手册

高压 650V 半桥驱动芯片

版本号	日期	描述
V1.0	2023 年 5 月 18 日	EG2183Q 数据手册初稿

目 录

1. 特性	1
2. 描述	1
3. 应用领域	1
4. 引脚	2
4.1 引脚定义	2
4.2 引脚描述	2
5. 结构框图	3
6. 典型应用电路	3
7. 电气特性	4
7.1 极限参数	4
7.2 典型参数	5
7.3 开关时间特性及死区时间波形图	6
8. 应用设计	7
8.1 VCC 端电源电压	7
8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性	7
8.3 自举电路	8
9. 封装尺寸	9
9.1 SOP8 封装尺寸	9

EG2183Q 芯片数据手册 V1.0

1. 特性

- 高端悬浮自举电源设计，耐压可达 650V
- 适应 5V、3.3V 输入电压
- 最高频率支持 500KHZ
- VCC和VB电源带欠压保护
- 低端 VCC 电压范围 10V-20V
- 输出电流能力 $IO+/- 2A/2.5A$
- 内建死区控制电路
- 自带闭锁功能，彻底杜绝上、下管输出同时导通
- HIN 输入通道高电平有效，控制高端 HO 输出
- $\overline{LIN}$ 输入通道低电平有效，控制低端 LO 输出
- 外围器件少
- 封装形式：SOP8
- 无铅无卤符合 ROHS 标准

2. 描述

EG2183Q 是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片，内部集成了逻辑信号输入处理电路、死区时控制电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路，专用于无刷电机控制器中的驱动电路。

EG2183Q 高端的工作电压可达 650V，低端 VCC 的电源电压范围宽 10V~20V，静态功耗小于 200uA。该芯片具有闭锁功能防止输出功率管同时导通，输入通道 HIN 内建了一个 250K 下拉电阻， $\overline{LIN}$ 内建了上拉到高电位，在输入悬空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态，输出电流能力 $IO+/- 2/2.5A$ ，采用 SOP8 封装。

3. 应用领域

- 移动电源高压快充开关电源
- 电动车控制器
- 变频水泵控制器
- 无刷电机驱动器

4. 引脚

4.1 引脚定义




图 4-1. EG2183Q 管脚定义

4.2 引脚描述

引脚序号	引脚名称	I/O	描述
1	HIN	I	逻辑输入控制信号高电平有效，控制高端功率 MOS 管的导通与截止 “0”是关闭功率 MOS 管 “1”是开启功率 MOS 管
2	$\overline{\text{LIN}}$	I	逻辑输入控制信号低电平有效，控制低端功率 MOS 管的导通与截止 “1”是关闭功率 MOS 管 “0”是开启功率 MOS 管
3	GND	GND	芯片的地端。
4	LO	O	输出控制低端 MOS 功率管的导通与截止
5	VCC	Power	芯片工作电源输入端，电压范围 10V-20V,外接一个高频 0.1uF 旁路电容能降低芯片输入端的高频噪声
6	VS	O	高端悬浮地端
7	HO	O	输出控制高端 MOS 功率管的导通与截止
8	VB	Power	高端悬浮电源

5. 结构框图




图 5-1. EG2183Q 内部电路图

6. 典型应用电路




图 6-1. EG2183Q 典型应用电路图

7. 电气特性

7.1 极限参数

无另外说明，在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 条件下

符号	参数名称	测试条件	最小	最大	单位
VB	自举高端 VB 电源	-	-0.3	650	V
VS	高端悬浮地端	-	VB-20	VB+0.3	V
HO	高端输出	-	VS-0.3	VB+0.3	V
LO	低端输出	-	-0.3	VCC+0.3	V
VCC	电源	-	-0.3	20	V
HIN	高通道逻辑信号输入电平	-	-0.3	6	V
$\overline{\text{LIN}}$	低通道逻辑信号输入电平	-	-0.3	6	V
TA	环境温度	-	-40	125	$^{\circ}\text{C}$
Tstr	储存温度	-	-55	150	$^{\circ}\text{C}$
TL	焊接温度	T=10S	-	300	$^{\circ}\text{C}$

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。

7.2 典型参数

无另外说明, 在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=15\text{V}$, 负载电容 $C_L=10\text{nF}$ 条件下

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源	V_{CC}	-	10	15	20	V
静态电流	I_{CC}	输入悬空, $V_{CC}=15\text{V}$	100	200	300	μA
输入逻辑信号高电位	$V_{in(H)}$	所有输入控制信号	2.8	-	-	V
输入逻辑信号低电位	$V_{in(L)}$	所有输入控制信号	-0.3	0	1.3	V
输入逻辑信号高电平的电流	$I_{in(H)}$	$V_{in}=5\text{V}$	-	-	20	μA
输入逻辑信号低电平的电流	$I_{in(L)}$	$V_{in}=0\text{V}$	-20	-	-	μA
VCC 电源欠压关断特性						
VCC 开启电压	$V_{CC(on)}$	-	8.3	9.3	10	V
VCC 关断电压	$V_{CC(off)}$	-	7.9	8.9	9.9	V
VB 电源欠压关断特性						
VB 开启电压	$V_B(on)$	-	8.3	9.3	10	V
VB 关断电压	$V_B(off)$	-	7.9	8.9	9.9	V
低端输出 LO 开关时间特性						
开延时	T_{on}	见图 7-1	-	680		ns
关延时	T_{off}	见图 7-1	-	200		ns
上升时间	T_r	见图 7-1	-	120		ns
下降时间	T_f	见图 7-1	-	80		ns
高端输出 HO 开关时间特性						
开延时	T_{on}	见图 7-2	-	680		ns
关延时	T_{off}	见图 7-2	-	200		ns
上升时间	T_r	见图 7-2	-	120		ns
下降时间	T_f	见图 7-2	-	80		ns
死区时间特性						
死区时间	DT	见图 7-3, 无负载电容 $C_L=0$	350	500	650	ns
IO 输出最大驱动能力						
IO 输出拉电流	I_{O+}	$V_O=0\text{V}, V_{IN}=V_{IH}$		2	-	A

		PW≤10uS				
IO 输出灌电流	IO-	Vo=12V,VIN=VIL PW≤10uS		2.5	-	A

7.3 开关时间特性及死区时间波形图





图 7-1. 低端输出 LO 开关时间波形图



7-2. 高端输出 HO 开关时间波形图




图 7-3. 死区时间波形图

8. 应用设计

8.1 VCC 端电源电压

针对不同的MOS管,选择不同的驱动电压,开启MOS管推荐电源VCC工作电压典型值为10V-15V。

8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性

EG2183Q 主要功能有逻辑信号输入处理、死区时间控制、电平转换功能、悬浮自举电源结构和上下桥图腾柱式输出。逻辑信号输入端高电平阈值为 2.8V 以上,低电平阈值为 1.3V 以下,要求逻辑信号的输出电流小,可以使MCU输出逻辑信号直接连接到EG2183Q的输入通道上。

高端上桥臂和低端下桥臂输出驱动器的最大灌入可达 2.5A 和最大输出电流可达 2A, 高端上桥臂通道可以承受 650V 的电压,输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小,低端输出开通传导延时为 680nS、关断传导延时为 200nS,高端输出开通传导延时为 680nS、关断传导延时为 200nS。低端输出开通的上升时间为 120nS、关断的下降时间为 80nS, 高端输出开通的上升时间为 120nS、关断的下降时间为 80nS。

输入信号和输出信号逻辑功能图如图 8-2:




图8-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图

输入信号和输出信号逻辑真值表：

输入		输出	
输入、输出逻辑			
HIN	$\overline{\text{LIN}}$	HO	LO
0	0	0	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	0

从真值表可知，在输入逻辑信号 HIN 和 $\overline{\text{LIN}}$ 同时为“0”和非同时为“1”情况下，驱动器控制输出 HO、LO 同时为“0”上、下功率管同时关断；当输入逻辑信号 HIN、 $\overline{\text{LIN}}$ 同时为“0”时，驱动器控制输出 HO 为“0”上管关断，LO 为“1”下管导通；当输入逻辑信号 HIN、 $\overline{\text{LIN}}$ 同时为“1”时，驱动器控制输出 HO 为“1”上管导通，LO 为“0”下管关断；内部逻辑处理器杜绝控制器输出上、下功率管同时导通，具有相互闭锁功能。

8.3 自举电路

EG2183Q 采用自举悬浮驱动电源结构大大简化了驱动电源设计，只用一路电源电压 VCC 即可完成高端 N 沟道 MOS 管和低端 N 沟道 MOS 管两个功率开关器件的驱动，给实际应用带来极大的方便。EG2183Q 可以使用外接一个自举二极管如图 8-3 和一个自举电容自动完成自举升压功能，假定在下管开通、上管关断期间 C 自举电容已充到足够的电压 ($V_c = V_{CC}$)，当 HO 输出高电平时上管开通、下管关断时，VC 自举电容上的电压将等效一个电压源作为内部驱动器 VB 和 VS 的电源，完成高端 N 沟道 MOS 管的驱动。




图 8-3. EG2183Q 自举电路结构

9. 封装尺寸

9.1 SOP8 封装尺寸

